Haproxy

- Installation
  - Installation sur conteneur LCX
  - Installation de serveur web derriére le Haproxy

Installation

Installation sur conteneur LCX

Déploiement du conteneur:

Pour l'installation d'haproxy sur un conteneur lxc il y a certaines options à paramétrer:

```
resource "proxmox_lxc" "ha-servers" {
  count = 1
  hostname = "ha-front-0${1 + count.index}"
  target_node = "pve-front-01"
  ostemplate   = "/var/lib/vz/template/cache/debian-12-standard_12.0-1_amd64.tar.zst"
  unprivileged = false
  onboot = true
  start = true
  searchdomain = "kvega.local"
  memory = 1024
  cores = 1

  rootfs {
    storage = "local-lvm"
    size    = "8G"
  }

  features {
    fuse    = false
    nesting = true
    mount   = "nfs"
  }

  network {
    name   = "eth0"
    bridge = "vmbr1"
```

```
    ip     = "172.16.250.3/26"
    gw     = "172.16.250.1"
  }

  ssh_public_keys = <<-EOT
    Votre clé ssh publique
  EOT
}
```

Après avoir déployé le conteneur il faudra se connecter desssus en ssh.
Puis procéder comme suit:

1. Installer haproxy
   - `apt update -y && apt upgrade -y`
   - `apt install haproxy -y`
2. Vérifier le fonctionnement de haproxy

```
root@ha-front-01:~# systemctl status haproxy
* haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2023-09-21 10:16:53 UTC; 32s ago
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
   Main PID: 2831 (haproxy)
      Tasks: 2 (limit: 4607)
     Memory: 39.2M
        CPU: 124ms
     CGroup: /system.slice/haproxy.service
             |-2831 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p
/run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock
             `-2833 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p
/run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock

Sep 21 10:16:53 ha-front-01 systemd[1]: Starting haproxy.service - HAProxy Load
Balancer...
Sep 21 10:16:53 ha-front-01 haproxy[2831]: [NOTICE]   (2831) : New worker (2833)
forked
Sep 21 10:16:53 ha-front-01 haproxy[2831]: [NOTICE]   (2831) : Loading success.
```

```
Sep 21 10:16:53 ha-front-01 systemd[1]: Started haproxy.service - HAProxy Load
Balancer.
```

3. Paramétrer le fichier de configuration haproxy pour avoir accès à la page de statistique

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Ligne à ajouter à la fin du fichier:

```
global
        log /dev/log    local0
        log /dev/log    local1 notice
        chroot /var/lib/haproxy
        stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
        stats timeout 30s
        user haproxy
        group haproxy
        daemon

        # Default SSL material locations
        ca-base /etc/ssl/certs
        crt-base /etc/ssl/private

        # See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-
version=2.0.3&config=intermediate
        ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-
CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-
AES256-GCM-SHA384
        ssl-default-bind-ciphersuites
TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
        ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

listen stats
        bind :9000
        mode            http
        log             global

        maxconn 10
        timeout queue   100s
        timeout connect 5s
```

```
        timeout client 1m
        timeout server 1m

        stats enable
        stats hide-version
        stats refresh 30s
        stats show-node
        stats auth admin:password
        stats uri  /haproxy?stats
```

4. Tester la configuration haproxy:


```
root@ha-front-01:~# haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
Configuration file is valid
```

5. Si le fichier est valide on reload le serveur haproxy:

```
root@ha-front-01:~# systemctl reload haproxy.service
```

6. Pour tester si la page est OK et si le serveur haproxy est derriére un firewall on peut faire un tunnel ssh pour accéder à la page:
   Mise en place d'un tunnel SSH:

```
ssh -L 9000:172.16.250.3:9000 root@192.168.1.44
```



On atterit bien sur la page de statistiques de haproxy:

HAProxy

Statistics Report for pid 3144 on ha-front-01

> General process information

pid = 3144 (process #1, nbproc = 1, nbthread = 1)
uptime = 0d 0h12m29s
system limits: memmax = unlimited; ulimit-n = 524287
maxsock = 524287; **maxconn** = 262125; **maxpipes** = 0
current conns = 1; current pipes = 0/0; conn rate = 1/sec; bit rate = 0.000 kbps
Running tasks: 0/12; idle = 100 %

active UP
active UP, going down
active DOWN, going up
active or backup DOWN
active or backup DOWN for maintenance (MAINT)
active or backup SOFT STOPPED for maintenance
backup UP
backup UP, going down
backup DOWN, going up
not checked

Note: "NOLB"/"DRAIN" = UP with load-balancing disabled.

Display option:

- Scope :
- Hide 'DOWN' servers
- Disable refresh
- Refresh now
- CSV export
- JSON export (schema)

External reso

- Prima
- Updat
- Online

stats

	Queue			Session rate			Sessions				Bytes		Denied		Errors			Warnings		Server							
	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme
Frontend				1	1	-	1	1	10	2			1 178	903	0	0	0					OPEN							
Backend	0	0		0	2		0	1	1	2	0	0s	1 178	903	0	0		2	0	0	0	12m29s UP		0/0	0	0		0	

Installation de serveur web derriére le Haproxy

PRÉREQUIS:

- Avoir 2 machine disonible pour installer les serveur web dessus.

1. 1. Installer le service nginx:

```
apt update; apt upgrade; apt install nginx
```

2. Tester si le serveur est bien installé

> Mes deux serveurs web on ces IPs 172.16.250.4 et 172.16.250.5

Se connecter sur un serveur disposant de la commande curl:

```
root@bastion-front-01:~/GIT/cours_bts# for i in {4..5}; do echo -e "####Je vais
tester 172.16.250.${i}### \n";curl -IL http://172.16.250.$i ; done
####Je vais tester 172.16.250.4###

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.22.1
Date: Thu, 21 Sep 2023 16:51:40 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 615
Last-Modified: Thu, 21 Sep 2023 16:47:16 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "650c7394-267"
Accept-Ranges: bytes

####Je vais tester 172.16.250.5###

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.22.1
```

```
Date: Thu, 21 Sep 2023 16:51:40 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 615
Last-Modified: Thu, 21 Sep 2023 16:47:20 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "650c7398-267"
Accept-Ranges: bytes
```

> Les deux serveurs répondent bien

3. Modifier le fichier affiché par Nginx:

```
echo $HOSTNAME > /var/www/html/index.nginx-debian.html
```

On refait la commande pour tester:

```
root@bastion-front-01:~/GIT/cours_bts# for i in {4..5}; do echo -e "####Je vais
tester 172.16.250.${i}### \n";curl -L http://172.16.250.$i ; done
####Je vais tester 172.16.250.4###

web-front-01
####Je vais tester 172.16.250.5###

web-front-02
```

> Les deux serveurs répondent bien leurs Hostname(NOM)

4. Paramétrer le serveur haproxy pour qu'il renvoie vers les serveurs web
Ajouter les ligne suivante dans le fichier `/etc/haproxy/haproxy.cfg`

```
#L'ip que je veux mettre en avant
frontend http-external
    bind 172.16.250.3:80
    default_backend http

#Les IP vers lesquelles je veux renvoyer les requete
backend http
    balance roundrobin
    mode http
    option forwardfor
    option http-server-close
    server web-front-01 172.16.250.4:80 check
```

```
    server web-front-02 172.16.250.5:80 check
```

5. On Va tester le fichier de configuration


```
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

---

1. Puis on va reload le service

```
systemctl reload haproxy
```

2. Nous allons tester sir le haproxy prends bien en compte en regardant la page de stats



C'est OK on voit bien les deux serveurs

3. On va tester avec la commande curl

```
root@bastion-front-01:~/GIT/cours_bts# for i in {1..2}; do curl http://172.16.250.3;
done
web-front-01
web-front-02
```